

PIAL | CONECTA

**CONFIANÇA E
QUALIDADE**



ESPECIALISTA MUNDIAL
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS

legrand®

PIAL | CONECTA



CONFIANÇA e QUALIDADE

PIAL | CONECTA oferece exatamente o que as suas instalações elétricas e projetos necessitam. Uma linha segura, reforçada e confiável, composta por caixas de embutir, plugues, prolongadores e campainhas. Conecte-se também às nossas soluções!

ATRIBUTOS*

**VÁRIAS OPÇÕES
PARA ENTRADA
DE ELETRODUTOS**
Flexibilidade e facilidade na
instalação.



BORDAS LATERAIS EM DESNÍVEL

Facilidade para
"chumbar" na alvenaria
e também nivelar
na parede após fixação.



ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Não deforma ou quebra após
fixação na parede.
Coluna prolongada
e reforçada do parafuso
dispensa orelha metálica.



REFERÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL (EAN13) GRAVADO EM CADA PRODUTO

Facilidade para
o cliente no check-out.



EMPILHAMENTO DAS CAIXAS

Menor volume
para transporte
e armazenamento
(dimensional do pacote).

Caixas 4x2



Caixas 4x4



*Aplicáveis para 6890 34/35/44/45.

referências de caixas de embutir



6890 14



6890 15




6890 44



6890 35



6890 24



6890 25



913128

Emb.	Ref.	Para alvenaria
24	6890 14	 ● Vermelha - 4"x2" ● Amarela - 4"x2" ● Preta - 4"x2"
32	6890 34	
32	6890 44	
12	6890 15	 ● Vermelha - 4"x4" ● Amarela - 4"x4" ● Preta - 4"x4"
16	6890 35	
16	6890 45	


Emb.	Ref.	Para gesso acartonado (Drywall)
24	6890 24	 ● Vermelha - 4"x2"
12	6890 25	

Emb.	Ref.	Para alvenaria
		Possuem entradas destacáveis de fácil remoção para encaixe de eletrodutos de 1/2" e 3/4" e um sistema exclusivo de encaixe por suportes em aço galvanizado. Grande proteção contra oxidação devido ao material termoplástico nas cores preta ou amarela.
90	9131 28	● CIEP Suporte de Metal ● Amarela - Octagonal 3" ● Amarela - Octagonal fundo móvel 4" ● Amarela - Octagonal fundo móvel duplo 4"
60	9131 29	
30	9131 30	


Emb.	Ref.	Para gesso acartonado (Drywall)
		As caixas de embutir para interruptores e tomadas Drywall são aplicadas em instalações comerciais, industriais e residenciais construídas em gesso acartonado, ideal para fixação de interruptores e tomadas, rede telefônica, passagem de fio etc. Em material termoplástico com alta resistência a ambientes corrosivos, na cor amarela (RAL 1023).
		Ø conduíte
24	9131 76	● Amarela - 4" x 2" - Ø20 (1/2") ● Amarela - 4" x 4" - Ø25 (3/4")
32	9131 77	

Obs.: os fixadores reguláveis já acompanham as caixas.

■ Para alvenaria - dimensões (mm)




Ref.	A	B	C	Cor	Emb.
6890 14	111,6	74	48,7	●	24
6890 15	111,6	119	48,7	●	12
6890 34	120	78	46,6	●	32
6890 35	119,5	122,6	46,6	●	16
6890 44	120	78	46,6	●	32
6890 45	119,5	122,6	46,6	●	16



CIEP Preta	A	B	C	Cor	Emb.
Ref.	A	B	C	Cor	Emb.
9131 28	91	88	46	●	90
9131 29	-	Ø114	53	●	60
9131 30	-	Ø114	105	●	30


■ Para gesso acartonado - dimensões (mm)



Ref.	A	B	C	Cor	Emb.
6890 24	83,5	63,5	47,5	●	24
6890 25	111,6	112	48,7	●	12
913176	83,5	63,5	47,5	●	24
913177	111,6	112	48,7	●	12

■ Para alvenaria


Veja porque o seu trabalho de instalação fica mais ágil e eficiente.




Alta resistência mecânica. Não cede, mantendo inalterado o espaço interno para melhor acomodação dos fios.




25% a mais de espaço interno. Permite melhor acomodação dos fios.



Duas entradas para conduítes. Na lateral inferior e na superior.



“Orelhas” mais rígidas, feitas em aço, com tratamento especial. Não quebram e não enferrujam.




O furo para o parafuso facilita o rosqueamento e tem proteção contra o cimento.

VEJA COMO INSTALAR




■ Para gesso acartonado

Passo a passo para a instalação.



1. Utilize os pinos atrás da caixa para fazer a marcação na parede.



2. Faça a furação com o uso de uma serra copo Ø 60mm.




3. Retire as rebarbas dos cortes.



4. Introduza a caixa na parede, coloque os fixadores reguláveis na caixa e puxe-os contra o gesso até prender a caixa.



5. Para liberar o fixador regulável que prende a caixa, pressione a trava com uma chave de fenda.





6158 70



6158 50



6158 74



6158 43



6158 44



6158 03




995

Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136

10 A - 250V9 pinos cilíndricos Ø 4 mm

20 A - 250V9 pinos cilíndricos Ø 4,8 mm

Emb.	Ref.		Plugues profissionais reforçados saída lateral e/ou axial	
	10 A	20 A	Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo de até 13mm. Permite 2 posições diferentes para saída do fio.	
			2P	
20	6158 30	6158 31		Branco Preto Cinza
20	6158 50	6158 51		
20	6158 70	6158 71		
			2P+T	
20	6158 32	6158 33		Branco Preto Cinza
20	6158 52	6158 53		
20	6158 72	6158 73		



Emb.	Ref.		Prolongadores residenciais	
	10 A		Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo de até 8mm.	
			2P	
20	510 02			Branco Preto Cinza
20	510 05			
20	510 03			
20	6158 03			Branco Preto Cinza
20	6158 13			
20	6158 23			
			2P + T	
20	6158 04			Branco Preto Cinza
20	6158 14			
20	6158 24			

Emb.	Ref.		Prolongadores profissionais reforçados	
	10 A	20 A	Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo de até 8mm.	
			2P	
20	6158 34	6158 35		Branco Preto Cinza
20	6158 54	6158 55		
20	6158 74	6158 75		
			2P+T	
20	6158 36	6158 37		Branco Preto Cinza
20	6158 56	6158 57		
20	6158 76	6158 77		

Emb.	Ref.		Plugues residenciais triangulares - saída lateral	
	10 A			
20	6158 43			Preto Cinza
20	6158 44			

Emb.	Ref.		Plugue para telefone tipo Telebras	
			4P	
20	510 50			Preto

Emb.	Ref.		Plugues residenciais saída axial	
	10 A		Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo de até 8mm.	
			2P	
20	6158 00			Branco Preto Cinza
20	6158 10			
20	6158 20			
			2P+T	
20	6158 01			Branco Preto Cinza
20	6158 11			
20	6158 21			

Emb.	Ref.		Adaptadores residenciais	
	10 A			
			2P	
20	6906 63			Branco Preto Cinza
20	6906 64			
20	6906 65			
			2P+T	
20	6906 60			Branco Preto Cinza
20	6906 61			
20	6906 62			

Emb.	Ref.		Chave Teste	
			80V a 500V	
12	995		Vermelho	

PIAL | CONECTA

campainhas



Emb.	Ref.	Campainha musical concerto
5	416 51	Design arrojado, bobina concebida especialmente para proteger a campainha contra pulsador travado. Bivolt. Instala em caixa 4" x 2" Dimensões: 177 x 104 x 45mm Branca

Emb.	Ref.	Campainha musical ding dong
5	127 V~ 417 11 220 V~ 417 12	Com corpo monobloco, proteção contra sobreaquecimento através de um termistor. Instala em caixa 4" x 2" Vem com parafusos de fixação. Dimensões: 121 x 83,5 x 37,5mm
5	417 21 417 22	Cinza
5	417 40 417 42	Branca
5	1751 1752	Bege
5	1761 1762	Azul
5	1771 1772	Verde
5		Amarela

Emb.	Ref.	Campainha musical artoque
5	127 V~ 417 07 220 V~ 417 08	Fornecida com parafusos de fixação. Possível instalar em caixa 4" x 2" Dimensões: 162 x 84 x 47mm
5	417 09 417 10	Cinza
5	417 17 417 18	Branca
5		Marfim

Emb.	Ref.	Timbres
10	127 V~ 412 57 220 V~ 412 58	De Embutir Para caixas 4" x 2" Marfim
10	412 67 412 68	Cinza
		Dimensões: 115 x 72,3 x 26 mm
10	412 77 412 78	De Sobrepor Para caixas 4" x 2" Cinza
10	412 79 412 80	Branca
		Dimensões: 110 x 64 x 34 mm

Metro	Ref.	Eletródutos flexíveis corrugados
		Conforme a norma NBR 15465
		Linha leve ● Amarelo Eletróduto flexível corrugado para trabalhos de esforço mecânico leve que exigem uma compressão de até 320 N/5 cm. Aplicação em paredes de tijolos e outros.
50	914152	Ø mm 20 Ø pol. 1/2" Comprimento (m) 50
50	914153	25 3/4" 50
25	914154	32 1" 25
		Linha média ● Laranja Eletróduto flexível corrugado para trabalhos de esforço mecânico médio que exigem uma compressão de até 750N/5 cm. Aplicação em lajes e pisos.
50	914156	Ø mm 20 Ø pol. 1/2" Comprimento (m) 50
50	914157	25 3/4" 50
25	914158	32 1" 25

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos.



Call center para suporte técnico.



Programa contínuo de formação e treinamentos.



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros.

 **SAC** Serviço de
Atendimento ao Cliente
0800 11 8008

 www.legrand.com.br

 www.legrand.com.br

 /LegrandBrasil

 legrand.com.br/blog

 /LegrandBrasil

 /legrand-brasil

 /LegrandBrasil



Conheça outras linhas
de produtos Legrand

 **legrand®**

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145
CEP: 04726-170
Vila Cruzeiro - São Paulo/SP