

Denon Professional

Gravador de áudio em estado sólido SD/USB



Grava em dois canais, tanto em SD card e mídia USB, simultaneamente. Perfeito para gravação de conferências onde o cliente precisa de uma cópia da gravação imediatamente após o evento.

Fácil de usar e operar. Qualquer pessoa, sem treinamento, pode usar o DN-300R imediatamente após desembalar.

Este equipamento é a solução ideal de gravação em instalações profissionais onde há demanda de qualidade.

- Grava e reproduz nos formatos WAV e MP3 em duas mídias simultaneamente: SD e USB
- Fácil de usar
- Possui *power-up* no modo gravação
- Entradas e saídas balanceadas
- Compacto, ocupa apenas uma unidade de rack (1U)

O que vem na caixa

- O equipamento DN-300R
- 1 cabo de alimentação elétrica
- 1 manual do usuário
- 1 Safety & Warranty Manual

Especificações técnicas

Compatível com	FAT16 e FAT32	Extensão dos arquivos	.mp3 e .wav
Suporta	USB, SD, SDHC e SDXC	Taxa de bit MP3	192 e 256 kbps (gravação) 64 - 320 kbps and VBR (reprodução)
Amostragem MP3	44,1 kHz	Amostragem WAV	44,1 (16 bits) e 48 kHz (24 bits)

Formato MP3	MPEG1 Audio Layer 3	Resposta em frequência	10 Hz a 20 kHz ± 1.0 dB na gravação e ± 0.8 dB na reprodução
Formato WAV	Waveform Audio File	Relação sinal-ruído	> 95 dB @ 1kHz, 0 dBA
Separação dos canais	Gravação: > 80 dB @ 1 kHz Reprodução > 95 dB @ 1kHz		
Nível de entrada XLR balanceada	Nominal: +4 dBu ± 1 dBu Mínimo: -40 dBu Máximo: 20 dBu ± 1 dBu	Distorção	Gravação: < 0.008% Reprodução: < 0.006%
Impedância de entrada XLR	18 k Ω	THD	< 0.01% (1 kHz, 0 dB, ponderação A)
Nível de entrada RCA desbalanceada	Nominal: -10 dBV Mínimo: -19 dBV	Alimentação elétrica	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Impedância de entrada RCA	22 k Ω $\pm 10\%$	Operação	5 – 45 °C 25 – 85% de umidade
Nível de saída XLR balanceada	Nominal: +4 dBu ± 1 dBu máximo: +20 dBu ± 1 dBu	Dimensões	483 x 254 x 44 mm
Impedância de saída XLR:	600 Ω $\pm 10\%$	Peso	3 kg
Nível de saída RCA desbalanceada	Nominal: -10 dBV ± 2 dBV Máximo: +6 dBV ± 2 dBV	Saída para fone de ouvido	1/4" (6.35 mm)
Impedância de saída RCA:	600 Ω $\pm 10\%$		

As especificações estão sujeitas a modificação pelo fabricante, sem aviso prévio.

Denon é marca registrada da D&M Holdings Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países.

Os produtos da Denon Professional são produzidos por inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864, USA.

Todos os demais nomes de produtos, empresas ou marcas, eventualmente citados, pertencem às respectivas empresas.



Rhox Comunicação de Dados Ltda

SIBS Quadra 2 conjunto C, Lote 12 – Núcleo Bandeirante
71736-203 Brasília – DF
(61) 3051-5800

<https://loja.rhox.com.br>