

## M-Audio

Construídos em gabinetes de MDF, acusticamente inertes, elimina as ressonâncias que roubam a clareza. Possui amplificadores classe A/B internos, com 20 W por canal. O projeto em duas vias com guias de onda OptImage IV, permite um bass reflex otimizado para gerar graves estendidos e agudos cristalinos.



- 1 par de caixas
- Woofers de 4 polegadas revestidos de polipropileno para graves firmes e precisos
- Tweeters de 1 polegada com cone de seda, refrigerado a ferrofluido para agudos nítidos, agudos cristalinos
- Tweeter com guias de onda OptImage IV para uma imagem sonora superior
- Amplificador classe A/B, 20 W por canal
- 1 entrada RCA L-R traseira
- 1 entrada TRS 1/8" frontal estéreo para computador, MP3 player, ou outras fontes de áudio
- 1 saída TRS 1/8" para fone de ouvido no painel frontal
- Controle de volume no painel frontal
- Gabinete MDF
- Acabamento em vinil preto laminado



## O que vem na caixa

- 2 monitores AV42
- 2 Pads acoustic/traction
- 1 cabo estéreo 1/8"
- 1 cabo de alimentação IEC
- 1 cabo conversor RCA para 1/8" estéreo
- 1 cabo Speaker
- 1 User Guide
- 1 Safety & Warranty Manual

## Especificações técnicas

Driver de baixa frequência	4 polegadas, revestido em polipropileno e bobina apropriada para alta temperatura	Potência	20 W rms por canal em 4 $\Omega$
Driver de alta frequência	1 polegada, tweeter com cone de seda	Impedância de entrada	10 k $\Omega$
Resposta em frequência	75 Hz a 20 kHz	Sensibilidade de entrada	100 mV de ruído rosa na entrada produz 90 dBA SPL a 1 metro com o controle de volume no máximo
Frequência do crossover	2700 Hz	Proteções	Interferência de RF, limitação da corrente de saída, temperatura alta, transiente liga/desliga, filtro subsônico
SPL	101,5 dB SPL rms @ 1 m	Alinhamento do guia de ondas	LED azul
Relação sinal-ruído	> 90 dBA típico	Gabinete	MDF recoberto com vinyl
Entrada de linha	RCA desbalanceada	Alimentação elétrica	100-120V / ~ 50/60 Hz, 220-240V / ~ 50/60 Hz
Entrada frontal	TRS 1/8" desbalanceada	Dimensões	21.3 x 14.6 x 18.8 cm
Polaridade	Sinal positivo (+) move o cone para a frente	Peso	3,43 kg



### Rhox Comunicação de Dados Ltda

SIBS Quadra 2 conjunto C, Lote 12 – Núcleo Bandeirante  
71736-203 Brasília – DF  
(61) 3051-5800

<https://loja.rhox.com.br>